

Filterbeutel und Filtersäcke

VOIGT-Filterbeutel und **Filtersäcke** eignen sich auf Grund Ihrer hohen Schmutzaufnahmekapazität ausgezeichnet zur Rückhaltung höherer Partikelkonzentrationen. Besonders bei chargenweiser Filtration von verschiedenen Flüssigkeiten hat sich diese Art von Filter gut bewährt.

VOIGT-Filterbeutel werden sowohl aus Nadelfilz als auch aus Gewebe in insgesamt 17 verschiedenen Feinheiten hergestellt. Alle 4 Standardgrößen können auch in bereits bestehende Filteranlagen eingesetzt werden. Für die Abdichtung stehen drei verschiedene Ringmaterialien sowie zwei verschiedene Kragenmaterialien mit Handgriffen zur Verfügung. Auf Wunsch ist auch eine doppellagige Ausführung für eine abgestufte Filtration lieferbar.

Unsere Filterbeutel werden standardmäßig mit einem neutralem Label versehen. Auf Wunsch ist auch ein Kundenlabel mit eigenen Angaben möglich.



Standardausführungen

Filtermaterial:	Nadelfilz: Polypropylen (PP), Polyester (PE), Viskose (V) Gewebe: Nylon (NMO), Polypropylen (PMO), Polyester (PEMO)
Abmessungen:	Größe 0 = \varnothing : 100 mm, Länge : 220 mm (Filterfläche. 0,07 m ²) Größe X0 = \varnothing : 100 mm, Länge : 380 mm (Filterfläche: 0,12 m ²) Größe 1 = \varnothing : 180 mm, Länge : 420 mm (Filterfläche: 0,24 m ²) Größe 2 = \varnothing : 180 mm, Länge : 820 mm (Filterfläche: 0,46 m ²)
Feinheit:	Nadelfilz: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200 μ m Gewebe: 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000 μ m
Abdichtung:	Ring: verz. Stahl, Edelstahl, Polypropylen Kunststoffkragen: Polypropylen, Polyester

VOIGT-Filtersäcke werden nach Angaben und Wünschen des Kunden bzw. nach örtlichen und anlagentechnischen Gegebenheiten gefertigt. Der Kunde kann hierbei das Material, die Feinheit, die Abmessungen und die Ausführung bestimmen. Ob mit eingenähtem Ring, eingenähter Kordel, angenähten Laschen, eingenähtem Rundboden oder als mehrstufige Ausführung, unsere Möglichkeiten in der Konfektion von Filtersäcken sind äußerst vielfältig.

Anwendungsgebiete

- ✓ Wasseraufbereitung
- ✓ Chemische Industrie
- ✓ Pharmazeutische Industrie
- ✓ Galvanik / Oberflächentechnik
- ✓ Getränkeindustrie
- ✓ Lebensmittelindustrie
- ✓ Farben- und Lackindustrie
- ✓ Harze, Klebstoffe, Öle, Lösungsmittel



Voigt GmbH
Filz- und Filtertechnik
Postfach 11 68
D - 73241 Wernau

Telefon +49 (0)7153 30506-0
Telefax +49 (0)7153 30506-50
E-Mail info@voigtfilter.de
Internet http://www.voigtfilter.de

Technische Änderungen vorbehalten
(Stand: 02/09)

3.000