

Beutelfiltergehäuse VB - Reihe



Bei den Beutelfiltergehäusen der **VB-Reihe** sind alle medienberührten Teile aus Polypropylen hergestellt. Für die verschiedenen Baureihen können alle gängigen Filterbeutel in den angegebenen Größen eingesetzt werden.

Die Beutelfiltergehäuse sind auch als Komplettfilteranlagen lieferbar. Diese bestehen aus dem Beutelfiltergehäuse, montiert auf einer Polypropylen-Konsole und einer Zentrifugalpumpe, die in die Konsole eingebaut und komplett mit dem Filtergehäuse verrohrt ist. Hierfür stehen Pumpen mit Gleitringdichtung aus Kunststoff oder VA sowie Pumpen mit Magnetkupplung aus Kunststoff zur Verfügung.

Alle Geräte werden standardmäßig mit einem Be- und Entlüftungsventil ausgeliefert. Die Anschlüsse (Zufuhr und Auslauf) sind im Standard als Schlauchtülle und als +GF+ Einschraubteil (wahlweise auch mit Einlegeteil und Überwurfmutter bzw. zusätzlicher Tülle) lieferbar. Als Zubehör stehen je nach Baureihe u.a. Spritzschutz, Kugeleckventil, Manometer mit Trennmembrane, Motorschutzschalter zur Verfügung.



Voigt GmbH
Filz- und Filtertechnik
Postfach 11 68
D - 73241 Wernau

Telefon +49 (0)7153 30506-0
Telefax +49 (0)7153 30506-50
E-Mail info@voigtfilter.de
Internet http://www.voigtfilter.de

Technische Änderungen vorbehalten
(Stand: 03/09)

3.510

Beutelfiltergehäuse VB - Reihe

Folgende Filterbeutel aus unserem Lieferprogramm stehen für den Einsatz in den Beutelfiltergehäusen der **VB - Reihe** zur Verfügung.

- Filterbeutel (Weitere Informationen auf Seite 3.000)

Anwendungsgebiete

- ✓ Wasseraufbereitung
- ✓ Chemische Industrie
- ✓ Pharmazeutische Industrie
- ✓ Kosmetische Industrie
- ✓ Umwelttechnik
- ✓ Oberflächenbehandlung
- ✓ Film- und Fotoindustrie
- ✓ Getränkeindustrie
- ✓ Lebensmittelindustrie
- ✓ Elektronikindustrie

Technische Informationen

Typ	Beutelgröße (mm)	Material	Dichtungsmaterial	Anschlüsse (Ein- und Ausgang)	max. Betriebsdruck (bar)	max. Temperatur (°C)	max. Leistung (m³/h)
VB-0	Größe 0 (Ø 100 x 220)	PP	P, E, V, F	DN 25, DN 32, DN 40	5,0	80	6
VB-X0	Größe X0 (Ø 100 x 350)	PP	P, E, V, F	DN 25, DN 32, DN 40	5,0	80	12
VB-1	Größe 1 (Ø 180 x 420)	PP	P, E, V, F	DN 50, DN 65, DN 80	3,5	80	18
VB-2	Größe 2 (Ø 180 x 820)	PP	P, E, V, F	DN 50, DN 65, DN 80	3,5	80	35

Zeichenerklärung:

PP = Polypropylen
E = EPDM
F = FEP-ummantelt

P = Perbunan (NBR)
V = Viton (FPM)
DN = Flansch nach DIN 2633

Bestellinformationen

Baureihe	Größe	Material	Dichtung	Anschluss
VB	1	PP	P	DN 50



Voigt GmbH
Filz- und Filtertechnik
 Postfach 11 68
 D - 73241 Wernau

Telefon +49 (0)7153 30506-0
Telefax +49 (0)7153 30506-50
E-Mail info@voigtfilter.de
Internet http://www.voigtfilter.de

Technische Änderungen vorbehalten
 (Stand: 03/09)

3.510